



AIRE PESADO

Clave: AL06
Color de línea: Verde

Tolerancia: +/- 3%
Especificaciones y presentaciones del producto
están sujetos a cambios sin previo aviso.

Características

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado y refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que lo hace altamente flexible. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos.

Aplicación

- Succión ligera en maquinaria agrícola: fluidos a baja presión.

Transferencia de:

- Aire
- Fibras textiles
- Humos
- Polvos
- Aserrín
- Virutas
- Pellets

Información Técnica

Superficie interna lisa y externa corrugada:
sumamente flexible.

Temperatura de trabajo:
De -15°C a 50°C

Radio de curvatura
4 veces su diámetro interior

Presión de vacío
DE 0.7 A 0.8 ATM = DE 21 A 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo		Longitud	
			kg/cm ² (BAR)	lb/ft ² (PSI)	m	ft
AL06VER001203000	1/2	12.7	7	101	15 / 30	50 / 100
AL06VER005803000	5/8	15.9	7	101	15 / 30	50 / 100
AL06VER003403000	3/4	19.1	6	86	15 / 30	50 / 100
AL06VER007803000	7/8	22.2	6	86	15 / 30	50 / 100
AL06VER010003000	1	25.4	6	86	15 / 30	50 / 100
AL06VER011403000	1 1/4	31.8	5	72	15 / 30	50 / 100
AL06VER011203000	1 1/2	38.1	5	72	15 / 30	50 / 100
AL06VER013403000	1 3/4	44.5	5	72	15 / 30	50 / 100
AL06VER020003000	2	50.8	4	58	15 / 30	50 / 100
ALA06VER021203000	2 1/2	63.5	4	58	15 / 30	50 / 100
ALA06VER030003000	3	76.2	4	50	15 / 30	50 / 100
ALA06VER031203000	3 1/2	88.9	4	50	15 / 30	50 / 100
ALA06VER040003000	4	101.6	4	50	15 / 30	50 / 100
ALA06VER050002000	5	127.0	3	36	10 / 20	30 / 60
ALA06VER060002000	6	152.4	3	36	10 / 20	30 / 60
ALA06VER080001000	8	203.2	2	29	10	30