



## ENOFLEX

Clave: AL28

Color de línea: Cristal con espiral rojo

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Referencias normativas

FDA - Código de Regulaciones Federales (CFR) título 21, parte 175.300,177.1210 y 178.2010

### Características

#### Libre de FTALATOS

Manguera robusta, atóxica, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos.

**Superficie interna y externa lisa (1/2" a 3" y 10"):** facilita el ajuste de las abrazaderas.

**Superficie interna lisa y externa corrugada (3 1/2" a 8"):** mejora la flexibilidad.

### Aplicación

- Trasiego de vinos
- Trasvase de lácteos, aceites vegetales y aceites minerales

## Información Técnica

Superficie interna y externa lisa  
Superficie interna lisa y externa corrugada

Radio de curvatura  
5 veces su diámetro interior

Temperatura de trabajo:  
De -10°C a 65°C

Presión de vacío  
0.8 ATM = 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diámetro interior mm	Presión de trabajo		Longitud	
			kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	m	ft
AL28CER001203000	1/2	12.7	9	130	15 / 30	50 / 100
AL28CER005803000	5/8	15.9	9	130	30	100
AL28CER003403000	3/4	19.1	7	101	30	100
AL28CER007803000	7/8	22.2	7	101	30	100
AL28CER010003000	1	25.4	7	101	30	100
AL28CER011403000	1 1/4	31.8	6	86	30	100
AL28CER011203000	1 1/2	38.1	6	86	30	100
AL28CER020003000	2	50.8	5	72	30	100
AL28CER021203000	2 1/2	63.5	5	72	30	100
AL28CER030003000	3	76.2	5	65	30	100
AL28CER031203000	3 1/2	88.9	5	65	30	100
AL28CER040003000	4	101.6	5	65	30	100
AL28CER050002000	5	127.0	4	50	10 / 20	30 / 60
AL28CER060002000	6	152.4	3	43	10 / 20	30 / 60
AL28CER080001000	8	203.2	3	36	10	30
AL28CER100000610	10	254.0	2	35	6.1	20