

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



## **INDUSTRIAL TRAMADA**

Clave: AL58

Color de línea: Cristal

## Características

Manguera flexible de tres capas: interna de PVC, intermedia de hilo y externa de PVC transparente que permite la confirmación visual del fluido, diseñada para la conducción de fluidos a presión media, resistente al uso a la intemperie.

## Aplicación

Diamostus interieu

- Conducción de fluidos no abrasivos.
- Manguera de descarga, el uso en succión es bajo riesgo del usuario.

## Información Técnica

Superficie interna lisa

**Temperatura de trabajo:**De -5°C a 60°C

	Diametro interior					
Código de Producto	Tamaño Comercial	m	mm		Longitud	
_	in	min	max	m	ft	
AL58CRI001410000	1/4	6.1	6.5	100	330	
AL58CRI051610000	5/16	7.6	1.8	100	330	
AL58CRI003810000	3/8	9.1	\\\9,7\\\	100	330	
AL58CRI001210000	7/2	12.2	\ \13.0\ \ \	100	330	
AL58CRI005810000	// / \/\\5\/8\\\\\\\	\\15.2\\	16.2	100	330	
AL58CRI003410000		18.3	19.4///	100	330	
AL58CRI010010000		1/24.4/	25.9	100	330	
AL58CRI011405000	11/4///////////////////////////////////	30.5	32.4	50	175	
AL58CRI011205000	1112	36.6	38.9	50	175	
AL58CRI02000500	2	48.8	51.8	50	175	